

STEINEL Professional Bewegungsmelder

IS 2180-2

schwarz

Passiv Infrarot Bewegungsmelder im Innenbereich mit COM1 Schnittstelle, Vernetzung via Kabel, Erfassungsbereich 180 °, mit 504 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, geeignet für Montagehöhe 1,80 – 4,00 m, optionale Montagehöhe 2 m, Reichweite Radial: $r = 1.5 \text{ m}$ (4 m²) / $r = 3 \text{ m}$ (14 m²), Reichweite Tangential: $r = 5 \text{ m}$ (39 m²) / $r = 12 \text{ m}$ (226 m²), Lichtmessung 2 – 2000 lx, Versorgungsspannung: 230 – 240 V / 50 Hz; Schutzart: IP54, 1000 W; Zeiteinstellung: 5 s – 15 Min.; Vernetzung via Kabel, Einstellungen via Potis; Art der Vernetzung: Master/Master; Umgebungstemperatur: -20 – 50 °C; Farbe: Schwarz; RAL-Farbe: 9005; Abmessungen (L x B x H): 55 x 78 x 120 mm; Inklusive Eckwandhalter

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 603717

Bestellbezeichnung

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen