

STEINEL Professional Sensor-LED-Außenleuchte

L 825 SC

anthrazit

Abmessungen (L x B x H): 157 x 331 x 95 mm; Netzanschluss: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Montagehöhe max: 2,50 m; Sensortechnologie: iHF (Intelligente Hochfrequenz-Technik); Sendeleistung: < 1 mW; Leistung: 12 W; Vernetzung: Ja; Art der Vernetzung: Master/Master; Slavebetrieb einstellbar: Nein; Lichtstrom: 770 lm; Effizienz: 64 lm/W; Farbtemperatur: 3000 K; Farbabweichung LED: SDCM3; Farbwiedergabeindex CRI: 80-89; Mit Leuchtmittel: Ja, STEINEL LED-System; Leuchtmittel: LED nicht austauschbar; Lebensdauer LED (Max. °C): 50000 Std; Lichtstromrückgang nach LM80: L70B10; Sockel: Ohne; LED Kühlsystem: Active & Passive Thermo Control; Mit Bewegungsmelder: Ja; Erfassungswinkel: 160 °; Unterkriechschutz: Ja; segmentweise Ausblendung: Nein; Elektronische Skalierbarkeit: Ja; Mechanische Skalierbarkeit: Nein; Reichweite Detail: Einstellbarer Erfassungsbereich auf 2 Achsen; Reichweite Radial: r = 5 m (35 m²); Reichweite Tangential: r = 5 m (35 m²); Dämmerungsschalter: Ja; Dämmerungseinstellung: 2 – 2000 lx; Zeiteinstellung: 5 s – 15 Min.; Grundlichtfunktion: Ja; Grundlichtfunktion Zeit: 10/30 Min., ganze Nacht; Hauptlicht einstellbar: 50 - 100 %; Funktionen: Gruppenparametrierung, Manuell ON / ON-OFF; Softlichtstart: Ja; Dauerlicht: schaltbar, 4 h; Schlagfestigkeit: IK03; Schutzart: IP44; Schutzklasse: II; Umgebungstemperatur: -20 – 50 °C; Sendereichweite: 30 m; Werkstoff des Gehäuses: Aluminium; Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal; Herstellergarantie: 5 Jahre; Einstellungen via: Bluetooth, Potis; Variante: anthrazit; VPE1, EAN: 4007841059903

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 059903

Bestellbezeichnung

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen